

Техническая Документация

Permaloid® Silicone Remover 7010 / 7799.

Permaloid® Silicone Remover 7010 является смесью медленно испаряющихся растворителей и Permaloid® Silicone Remover 7799 смесь быстро испаряющихся растворителей, в основном используются для удаления остатков масла, жира,....

Только для профессионального использования!
VR Technical Data Sheet No. RU / 7010_7799 / 00

Применение.

Нанесение:

Нанести Permaloid® Silicone Remover 7010 или Permaloid® Silicone Remover 7799 с помощью распылителя или чистой салфетки.

Вытереть насухо чистой сухой салфеткой до того как очиститель испарится.

Особые указания:

1. Очищенная поверхность должна быть полностью сухой перед дальнейшей обработкой.
2. Не давайте очистителю высыхать на поверхности.
3. Данный продукт не пригоден для очистки краскопультов и оборудования.
4. Всегда используйте чистую салфетку.
5. Сильно загрязненные поверхности должны быть очищены дважды.

Дата.

Температура вспышки:

Permaloid®
Silicone Remover 7010

+26 °C

Permaloid® Silicone
Remover 7799

+4 °C

VOC - показатель:
2004/42/IIВ(а)(850)770

Ограничение ЕС для данного продукта (продукт категории IIВ.а) в готовом к применению состоянии максимум. 850 гр/л - VOC.

VOC в данном продукте в готовом к применению состоянии макс. 770 г/ л

VOC в данном продукте в готовом к применению состоянии макс. 750 г/ л

Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний по данному вопросу и предназначены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки и/ или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления, и мы не отвечаем за обновление этой информации. Все условия, изложенные в данном пункте,

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Phone +49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax +49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com

